



HP-450M/MS

スクレーパー装置/SCRAPPER(M)



操作パネル/OPERATION PANEL

仕様 / SPECIFICATIONS

型式名	MODEL	HP-450M/MS
使用電源	POWER SUPPLY	1Phase or 3Phase
定格出力 ヒーター	HEATER RATED OUTPUT/HEATER	4kw
定格出力 モーター	HEATER RATED OUTPUT/MOTOR	33w
温度(MAX)	MAX TEMPERATURE	195℃
加圧力(MAX)	MAX PRESSURE	1.5kg/cm
ベルト速度(MAX)	MAX BELT SPEED	8.7m/min
加圧時間	PRESSING TIME	5-20sec
接着巾	FUSING WIDTH	450mm
寸法	DIMENSION	1660×880×490mm
重量	WEIGHT	152kg

特長

- 上ベルト蛇行修正装置が下ベルトと同様にダイレクト方式を採用し、より安定したベルト位置を保ちます。
- 方側オープン設計で、部分接着が可能です。
- 新設計フレームは電装部への熱の影響を減らし、電装品の耐久性をアップしました。
- MSタイプは回転剥離装置を標準で装備しております。

FEATURE

- Upper belt warping prevention system adopt direct limit switch type like lower belt warping prevention System.
- One side open design can arrow part fuse of fusing material.
- New design frame reduce heat effect against electric parts, keep long durability.
- MS is equipped with rotary strip off device as standard.



Contact